

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: promag.pro-solution.ru | эл. почта: ehr@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Endress Hauser Indumax CLS50



Indumax CLS50 is an inductive conductivity sensor for standard, hazardous and high-temperature applications. Benefit from high chemical resistance and long durability thanks to robust materials (PFA, PEEK). Moreover, it is insensitive to soiling and performs reliable and repeatable even in harsh and aggressive media. The wide temperature range of -20 to +180 °C leaves nothing to be desired.

Применение

Водоочистка, общепромышленные применения.

Характеристики

Индуктивная измерительная ячейка для промышленного измерения проводимости и концентрации.

Диапазон измерения

2 мкСм/см...2000 мСм/см

Принцип измерения

Индуктивный принцип измерения проводимости.

Конструкция

Без непосредственного контакта со средой благодаря специальному покрытию датчика.

Материал

PEEK или PFA

Габаритные размеры

Электрод: внешний диаметр: приблиз. 47 мм, внутренний диаметр: приблиз. 15 мм

Рабочая температура

макс. 180°C (PEEK)

макс. 125°C (PFA)

Рабочее давление

макс. 20 бар (PEEK)

макс. 16 бар (PFA)

Датчик температуры

Встроенный датчик температуры Pt100

Сертификаты на взрывозащиту

ATEX

Подключение

Присоединение к процессу: NPT1", DN50, ANSI, JIS

Кабель: фиксированный кабель.

Степень защиты

IP67

Дополнительные сертификаты

Калибровочный сертификат.

Характеристики

Бренд: Promag