

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: promag.pro-solution.ru | эл. почта: ehr@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Аналоговый датчик ОВП Orbisint CPS12



Orbisint CPS12 – это универсальный датчик для измерения ОВП в технологических процессах и средах. Позволяет проводить надежные и точные измерения даже в опасных зонах. Этот прибор, спроектированный для уменьшения трудозатрат на техническое обслуживание и достижения продолжительного срока службы, характеризуется отличным сочетанием цены и качества.

Применение

Стандартные области применения в рабочих процессах и инженерном обеспечении
Долгосрочный мониторинг, минимальные изменения в техпроцессе

Характеристики

Очень надежно, сверхпрочное исполнение/для высокого давления, встроенное выравнивание потенциалов

Диапазон измерения

-1500 мВ...+1500 мВ

Принцип измерения

- Гелевый компактный электрод с тефлоновой диафрагмой и двойным сравнением геля — измерительным элементом является золотая игла или платиновое кольцо.

Конструкция

- Стержни любой длины с датчиком температуры — современная технология на основе геля

Материал

Стеклянный электрод с диафрагмой из PTFE и золотой иглой или платиновым кольцом.

Габаритные размеры

Диаметр: 12 мм (0,46 дюйма)

Длина стержня : 120, 225, 360 и 425 мм

(4.68, 8.77; 14.04 и 16.57 дюйма)

Рабочая температура

макс. 135 °C (274 °F)

Рабочее давление

макс. 16 бар (230 фут/кв. дюйм)

Сертификаты на взрывозащиту

Простое в использовании устройство, сертификат не требуется

Подключение

Соединительная головка TOP68

Степень защиты

IP68

Дополнительные сертификаты

Биосовместимость соотв. ISO 10993-5 и USP (текущей версии).

Сертификат TUV на сопротивление давлению с тройной защитой от перегрузки

Характеристики

Бренд: Endress