

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35

Астрахань +7 (8512) 99-46-80

Астана +7 (7172) 69-68-15

Барнаул +7 (3852) 37-96-76

Белгород +7 (4722) 20-58-80

Брянск +7 (4832) 32-17-25

Владивосток +7 (4232) 49-26-85

Владимир +7 (4922) 49-51-33

Волгоград +7 (8442) 45-94-42

Воронеж +7 (4732) 12-26-70

Екатеринбург +7 (343) 302-14-75

Иваново +7 (4932) 70-02-95

Иркутск +7 (3952) 56-24-09

Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61

Ижевск +7 (3412) 20-90-75

Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45

Липецк +7 (4742) 20-01-75

Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81

Москва +7 (499) 404-24-72

Мурманск +7 (8152) 65-52-70

Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32

Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65

Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23

Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новосибирск +7 (383) 235-95-48

Калуга +7 (4842) 33-35-03

Калининград +7 (4012) 72-21-36

Кемерово +7 (3842) 21-56-70

Киров +7 (8332) 20-58-70

Краснодар +7 (861) 238-86-59

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70

Орел +7 (4862) 22-23-86

Оренбург +7 (3532) 48-64-35

Пенза +7 (8412) 23-52-98

Пермь +7 (342) 233-81-65

Первоуральск +7 (3439) 26-01-18

Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Рязань +7 (4912) 77-61-95

Самара +7 (846) 219-28-25

Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09

Саратов +7 (845) 239-86-35

Саранск +7 (8342) 22-95-16

Сочи +7 (862) 279-22-65

Ставрополь +7 (8652) 57-76-63

Сургут +7 (3462) 77-96-35

Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64

Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02

Тверь +7 (4822) 39-50-56

Томск +7 (3822) 48-95-05

Тула +7 (4872) 44-05-30

Тюмень +7 (3452) 56-94-75

Ульяновск +7 (8422) 42-51-95

Уфа +7 (347) 258-82-65

Хабаровск +7 (421) 292-95-69

Челябинск +7 (351) 277-89-65

Чебоксары +7 (8352) 28-50-89

Череповец +7 (8202) 49-07-18

Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: promag.pro-solution.ru | эл. почта: ehr@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Вибрационный датчик предельного уровня Soliphant FTM50



Soliphant FTM50 – прочный датчик предельного уровня для использования в сilosах с мелкозернистыми или порошкообразными сыпучими продуктами, в т. ч. с низкой плотностью, например: злаки, мука, какао, сахар, корма для животных, порошкообразные красители, мел. Универсальное применение, международные сертификаты для использования в запыленных или взрывоопасных зонах с легковоспламеняющимися газами. Доступен в исполнении с полированной вибровилкой и корпусом из нержавеющей стали с присоединением Tri-Clamp или с алюминиевым корпусом и вибровилкой со специальным покрытием. Не требует техобслуживания.

Характеристики/Применение

Датчик предельного уровня для мелкозернистых сыпучих продуктов и порошка

Вилочный датчик

Универсальный

Не требует калибровки

Работоспособность не зависит от налипаний и внешней вибрации

Прочный

Состояние переключения можно наблюдать снаружи

Компактный

Доп.информация

Обнаружение налипания продукта и коррозии

Раздельное исполнение

Доступно 3 температурных исполнения

Функциональная безопасность соотв. SIL 2

Питание / Коммуникация

10-55В DC PNP 3х-проводн.

19-253В AC 2x-проводн.

19...253В AC / 19В...55В DC 2 релейных контакта

8/16mA

NAMUR

ЧИМ

Температура окружающей среды

-50°C ... 70°C

Рабочая температура

-50°C ... 280°C

Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

Вакуум...25 бар

(Вакуум...360 фунт/кв. дюйм)

Мин. плотность измеряемого продукта

10 г/л (8 г/л по запросу)

Смачиваемые части

выбор:

316L 3,2 мкм

316L 0,8 мкм

316L с покрытием PTFE (для предотвращения образования отложений)

316L с покрытием ETFE (для предотвращения коррозии)

Присоединение к процессу

Резьба

R 1 1/2"

1 1/4" NPT

1 1/2" NPT

Фланец EN DN50...DN100

Фланец ASME 2"...4"

Фланец JIS 50A...100A

Гигиеническое присоединение к процессу

Tri-Clamp ISO2852

Длина датчика

Стандарт: 200мм

Укороченное исполнение: 145мм

Связь

DC PNP 2x-проводн.

AC тиристор

DPDT реле

8/16mA

NAMUR

ЧИМ

Сертификаты/Нормативы

ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI, EAC

Сертификаты безопасности

SIL

Сертификат по конструкции

EN 10204-3.1

Опции

Стеклянная крышка

Температурная приставка

EN10204-3.1

Компоненты

ЧИМ: FTL325P, FTL375P

NAMUR: FTL325N, FTL375N

Диапазон применения

Размер частиц > 10мм

Характеристики

Бренд: Promag