

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: promag.pro-solution.ru | эл. почта: ehr@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Вибрационный датчик предельного уровня Soliphant FTM52



Soliphant FTM52 – ударопрочный датчик предельного уровня для силосов с мелкозернистыми или порошкообразными сыпучими продуктами, в т. ч. с низкой плотностью. Имеются международные сертификаты для использования в запыленных или взрывоопасных зонах с легковоспламеняющимися газами. Доступен в исполнении с полированной вибровилкой и корпусом из нержавеющей стали с присоединением типа Tri-Clamp или с алюминиевым корпусом и вибровилкой со специальным покрытием. Не требует техобслуживания. Типовые области применения: злаки, мука, какао, сахар, корма для животных, порошкообразные красители, мел.

Характеристики/Применение

Датчик предельного уровня для мелкозернистых сыпучих продуктов и порошка

Вилочный датчик

Универсальный

Не требует калибровки

Работоспособность не зависит от налипаний и внешней вибрации

Прочный

Состояние переключения можно наблюдать снаружи

Тросовый удлинитель

Доп. информация

Обнаружение коррозии и налипания

Раздельное исполнение

Доступны 3 температурных исполнения
SIL 2

Питание / Коммуникация

10-55В DC PNP 3х-проводн.

19-253В AC 2х-проводн.

19...253В AC / 19...55В DC 2 релейных контакта

8/16мА

NAMUR

ЧИМ

Температура окружающей среды

-50°C ... 70°C

Рабочая температура

-40°C ...80 °C

Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

Вакуум...2 бар

(Вакуум...30 фунт/кв. дюйм)

макс. 6 бар / 80 фунт/кв. дюйм для EExd/EExde

Мин. плотность измеряемого продукта

10 г/л (8г/л по запросу)

Смачиваемые части

Выбор датчика: 316L 3,2 мкм

316L 0,8 мкм

316L с покрытием PTFE (для предотвращения образования отложений)

Трос: PUR, силикон

Макс. прочность на растяжение

3000 Н

Присоединение к процессу

Резьба

R 1 1/2"

1 1/4" NPT

1 1/2" NPT

Фланец EN DN50...DN100

Фланец ASME 2"...4"

Фланец JIS 50A...100A

Гигиеническое присоединение к процессу

Tri-Clamp ISO2852

Длина датчика

750....20000мм

Связь

DC PNP 2х-проводная схема подключения

AC тиристор

DPDT реле

8/16мА

NAMUR

ЧИМ

Сертификаты/Нормативы

ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI. EAC

Сертификаты безопасности

SIL

Опции

Стеклянная крышка

Температурная прокладка EN10204-3.1

Компоненты

ЧИМ: FTL325P, FTL375P

NAMUR: FTL325N, FTL375N

Диапазон применения

Размер частиц > 10мм

Характеристики

Бренд: Endress