

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: promag.pro-solution.ru | эл. почта: ehr@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Емкостный уровнемер Liquicap FMI52



Liquicap FMI52 является надежным прибором с полностью изолированным тросовым зондом, предназначенным для непрерывного измерения уровня жидкостей, особенно в небольших резервуарах, для сред, склонных к образованию отложений и нагретых до экстремально высоких температур (в особенности для больших диапазонов измерения). Данные измерения не зависят от значения диэлектрической проницаемости. При совместном использовании с прибором Fieldgate FXA320 (удаленная передача данных измерения с использованием интернет-технологий), Liquicap является идеальным решением для систем учета.

Характеристики/Применение

Полностью изолированный стержневой зонд, применим как для типовых, так и для применений при экстремальных условиях (температура, давление)

Измерение уровня раздела фаз

Границы раздела фаз жидкость / жидкость, также со слоями эмульсии

Доп. информация

Наличие неактивной части зонда

Заводская калибровка

высокое быстродействие

Питание / Коммуникация

12-36V DC HART

PFM

Погрешность

повторяемость 0,1%

Линейная погрешность для проводящих жидкостей

Температура окружающей среды

-50°C...+70°C

Рабочая температура

-80°C...200°C

Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

Вакуум ... 100 бар

Смачиваемые части

Изоляционный материал: FEP, PFA

316L

Присоединение к процессу

G 3/4, G 1, G1 1/2 /NPT 3/4", NPT 1, NPT1 1/2"
Фланец от DN25.../ASME 1".../JIS...

Гигиеническое присоединение к процессу

Tri-Clamp ISO02852

Молочная гайка

Присоединение заподлицо

Длина датчика

Общая длина: 6м

Неактивная длина: макс. 2м

Макс. значение измерения

0.42 м ... 10.0 м

Связь

4...20мА HART

ЧИМ

Сертификаты/Нормативы

ATEX, FM, CSA, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI, EAC

Сертификаты безопасности

Защита от перелива WHG

SIL

Сертификат по конструкции

EN 10204-3.1

NACE MR0175

Гигиенические сертификаты

EHEDG

Морской сертификат

GL/ ABS/ DNV

Опции

Раздельное исполнение корпуса
газонепроницаемое уплотнение

Диапазон применения

Изменяющиеся физические свойства среды, проводимость среды

Превышение допустимых значений температуры и давления

Характеристики

Бренд: Promag