

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: promag.pro-solution.ru | эл. почта: ehr@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Емкостный уровнемер Liquipoint FTW33



Liquipoint FTW33 разработан для пищевой отрасли в соответствии с международным гигиеническим требованиям. Он предназначен применений с пастообразными и липкими средами с сильным налипанием или при необходимости монтажа заподлицо.

Функциональность:

- измерения в масляных и водных растворах и пастообразных или вязких продуктах
- фактический монтаж заподлицо

Надежность:

- функция компенсации отложений
- функциональное тестирование с помощью испытательного магнита

Простота использования:

- не требуется калибровки и корректировки

– Plug & play без специальных инструментов

Характеристики/Применение

Компактный точечный датчик предельного уровня для использования в трубах и в емкостях для хранения, смешивания и переработки с мешалкой или без нее, для водных и нефтяных сред, с активной компенсацией налипания, с монтажом заподлицо

Доп.информация

Возможность использования для CIP и SIP

Проводящая пена распознается или может быть отключена

Питание / Коммуникация

10...30 В пост. тока

Температура окружающей среды

-40... 70 °C

(-40 ... 158 °F)

Рабочая температура

Стандартное исполнение:

-20... 100 °C

Очистка:

-20... 150 °C за 1 ч

(-4 ... 302 °F за 1 ч)

Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

Вакуум...25 бар

(Вакуум...362,5 psi)

Смачиваемые части

Сенсор: 316L

Изоляция датчика: PEEK

Присоединение к процессу

Резьбовое соединение G1, G1/2, G3/4, M24

Гигиеническое присоединение к процессу

Clamp ISO 2852 1 до 1 1/2", 2",

соединение с трубопроводом DIN11851

Связь

DC PNP

Сертификаты/Нормативы

CSA общего назначения

EN10204-3.1

EHEDG

3A

FDA

Сертификат по конструкции

EN 10204-3.1

Гигиенические сертификаты

3A, EHEDG

Опции

Приварной адаптер,

Технологический адаптер для гигиенического присоединения к процессу

Характеристики

Бренд: Promag