

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: promag.pro-solution.ru | эл. почта: ehr@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Микроимпульсный уровнемер Levelflex FMP57



Levelflex FMP57 обладает исключительной производительностью при наличии специфических требований. Благодаря возможности использования тросовых зондов длиной до 45 метров, данный прибор также может применяться в высоких силосах. Levelflex FMP57 используется для непрерывного измерения уровня порошковых или зернистых сыпучих продуктов. Пыль, шумы заполнения, температурные и газовые слои не влияют на точность измерения.

Характеристики/Применение

Прибор с повышенными характеристиками для растягивающих усилий до 30 кН

Стержневой зонд, тросовый зонд

Встроенное хранилище данных. Заводская калибровка, Надежное измерение в условиях запыленности, в высоких и узких силосах, в емкостях с препятствиями.

Доп. информация

Пусконаладка по Bluetooth®,

Управление и техобслуживание посредством приложения SmartBlue

Питание / Коммуникация

2-проводный (HART / PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus),

4-проводный (HART),

Технология беспроводной связи Bluetooth® и соответствующее приложение (опция)

Погрешность

Стержневой зонд : +/- 2 мм (0,08 дюйма)

Тросовый зонд

+/- 2 mm (0.08 in)

Rope probe > 15 м (49 футов):

+/- 10 мм (0,39 дюйма)

Температура окружающей среды

-40 °C ... 80 °C

Рабочая температура

-40...+150 °C

(-40...+302 °F)

Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

Вакуум...16 бар

(Вакуум...232 фунт/кв. дюйм)

Смачиваемые части

Стержневой зонд:

316Ti, 316L, PEEK, PPS

Тросовый зонд:

304, 316, 316Ti, 316L, PEEK, PPS, PA

Присоединение к процессу

Резьба:

G1 1/2, MNPT1 1/2

Фланец:

ASME 1 1/2"...8",

DN50...DN200,

JIS 10K

Длина датчика

Стержневой зонд: 4 м

Тросовый зонд: 45 м

Макс. значение измерения

Стержень:

4 м (13 футов) Мин. ДП >1,4

Трос:

20...25 м (66...82 фута) Мин. ДП >1,4;

25...30 м (82...98 футов) Мин. ДП >1,6;

30...45 м (98...148 футов) Мин. ДП >1,9

Связь

4...20 мА HART

PROFIBUS PA

FOUNDATION Fieldbus

Технология беспроводной связи Bluetooth®

Сертификаты/Нормативы

ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, TIIS, INMETRO, NEPSI, KC, EAC

Сертификаты безопасности

SIL

Сертификат по конструкции

EN 10204-3.1

Морской сертификат

GL/ ABS/ LR/ BV/ DNV

Опции

Датчик в отдельном исполнении с кабелем 3 м/9 футов,

Удаленное управление через приложение SmartBlue и Bluetooth®

Характеристики

Бренд: Promag