

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: promag.pro-solution.ru | эл. почта: ehr@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Термомассовый расходомер Proline t-mass A 150



Расходомер t-mass A 150 имеет фланцевое исполнение и специально разработан для экономичного измерения бытовых газов, в частности сжатого воздуха. Данный прибор предназначен для измерения во второстепенных процессах. Его 4-проводная схема подключения защищена прочным компактным алюминиевым корпусом. Возможен заказ как версии с дисплеем, так и «слепой» версии. Настройки пользователя сохраняются на дисплее и могут быть перенесены с одного устройства на другое посредством дисплея.

Заголовок для изделия

Массовое измерение расхода газов для простых применений

Функции датчика

Модуль HistoROM

Динамическая компенсация температуры

Выбор до 4 измеряемых газов

1 сумматор

Особенности преобразователя

Быстрая и эффективная установка – руководство и рабочее меню Высокая техническая готовность – самодиагностика и мониторинг сбоев Автоматическое извлечение данных для обслуживания. Устройство в компактном исполнении с источником питания 24 В пост. тока 4?20 мА HART, импульсный/частотный/релейный выход

Диапазон номинальных диаметров

Ду 15...50

Смачиваемые материалы

Преобразователь: 1.4404 (316L)

Погружная трубка: 1.4404 (316L)

Измерительная трубка: 1.4404 (316L); 1.4435 (316L)

Присоединение: 1.4404 (F316/F316L); 1.4404 (316L); 1.4435 (316L)

Измеряемые параметры

Массовый расход, температура, скорректированный объемный расход, объемный расход при подаче атмосферного воздуха

Макс. погрешность измерения

По массе: +/- 3.0%

Диапазон измерения

Зависит от измеряемого газа и условий процесса

Макс. рабочее давление

-0,5... 40 бар изб.

Диапазон температур продукта

-40... +100°C

Диапазон окружающей температуры

-40...+60 °C (-40...+140 °F)

Материал корпуса преобразователя

AlSi10Mg, с покрытием

Степень защиты

IP 66

IP 67

NEMA 4x

Дисплей/Настройка

4x-строчный ЖК дисплей, многопараметрический, настройка с помощью внешних кнопок

Выходные сигналы

0/4...20мА Импульсный/Частотный/Дискретный

Входные сигналы

нет

Цифровая связь

HART

Источник питания

18...30 В пост. тока

Сертификаты на взрывозащиту

CSA C/US NI Cl.I Div.2 Gr. ABCD

Метрологические нормативы и сертификаты

Калибровка произведена на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025), NAMUR

Сертификаты и нормативы по давлению

PED, CRN

Характеристики

Бренд: Endress