

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: promag.pro-solution.ru | эл. почта: ehr@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Термометр ТТ511



It is a specially designed thermowell for thermometer installation. The thermowell shaft and the process connection flange are not interconnected. For installation, the collar of the thermowell is fitted between two flanges; on the one hand it is fitted onto the thermowell and on the other hand it is bolted to the connection nozzle on the process side. Many different flange versions are available to secure the unit to the permanently installed nozzle flange. It is machined from solid bar stock.

Характеристики / Применение

метрические размеры

Тип Vanstone

с кольцевым фланцем

Соединительная головка

резьба:

1/2" NPT

без соединения

Макс. стандартная погружная длина

500 мм (19,69")

Максимальная длина по запросу

500 мм (19,69")

Присоединение к процессу

Кольцевой фланец

ASME 1 1/2" 150

ASME 1 1/2" 300

ASME 1 1/2" 400

ASME 1 1/2" 600

ASME 1 1/2" 900

ASME 1 1/2" 1500

ASME 2" 150

ASME 2" 300

ASME 2" 400

ASME 2" 600

ASME 2" 900

ASME 2" 1500

DN25 PN40

DN25 PN100

DN50 PN40

DN50 PN63

DN50 PN160

DN80 PN40

Внутренний диаметр защитной гильзы

30 мм (1,18")

20 мм (0,79")

Материал смачиваемых частей

1.4401 (316)

1.4571 (316Ti)

Шероховатость поверхности смачиваемых частей (Ra)

Форма наконечника датчика

конический или суженный

Диапазон температуры

-200...700°C (-328...1292 °F)

Макс. рабочее давление (статическое)

в зависимости от присоединения к процессу, до 2500 фунтов

Макс. рабочее давление при температуре +400 °C

в зависимости от присоединения к процессу

Характеристики

Бренд: Promag