

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: promag.pro-solution.ru | эл. почта: ehr@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Уровнемер буйковый Proservo NMS81



Интеллектуальный прибор для измерения уровня и плотности в резервуарах Proservo NMS81 разработан для высокоточных измерений в процессах коммерческого учета и управления запасами, обладает сертификатами TRTC и утвержден как тип. Он соответствует требованиям OIML R85 и API 3.1B. Этот прибор полностью соответствует требованиям к управлению запасами в резервуарах и контролю потерь и оптимизирован с точки зрения общих затрат и безопасности.

Характеристики/Применение

Измерение уровня в резервуаре с применением серводатчика: высокоточное измерение уровня жидкостей, определение границы раздела фаз, плотности в точке и профиля плотности

Доп. информация

Измерение уровня в режиме коммерческого учета

Измерение уровня границы раздела фаз

Плотность в точке, измерение профиля плотности

Питание / Коммуникация

85–264 В пост. тока

Погрешность

до 0,4 мм

Температура окружающей среды

Стандартное исполнение:

-40°C...60°C

40°F...140°F)

Для калибровки в соответствии с нормативными

стандартами:

-25°C...55°C

(-13°F...131°F)

Рабочая температура

-200°C...200°C

(-328°F...392°F)

Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления

до 25 бар (363 psi) абс

Смачиваемые части

316L, AlloyC276, PTFE

Присоединение к процессу

Фланец:

DN80/3" / DN100/4" / DN150/6"

Макс. значение измерения

47 м (154 фута)

Связь

Выходы:

Цифровая шина: Modbus RS485, V1, HART

Аналоговый выход 4–20 мА (Exi/ Exd)

Релейный выход (Exd)

Входы:

Аналоговый вход 4–20 мА (Exi/ Exd)

2-, 3-, 4-проводной вход RTD

Дискретный вход (Exd, пассивный/активный)

Сертификаты/Нормативы

ATEX, FM, IEC Ex, NEPSI

Сертификат по конструкции

EN 10204-3.1

NACE MR0175, MR0103

Метрологические сертификаты и нормативы

OIML, NMi, PTB

Опции

Резервная система fieldbus

Корпус покрыт алюминием или из 316L

Защитный козырек от непогоды

Узел направляющего провода

Спускной клапан

Присоединение патрубка для продувки газом

Датчик давления

Присоединение патрубка для очистки

Диапазон применения

Успокоительная труба или направляющие тросы для областей применения с турбулентностью

Для областей применения с высокой вязкостью рекомендуется буюк из PTFE

Для областей применения с высокой коррозийностью рекомендуется буюк из сплава Alloy C276

Для определения границы раздела фаз требуется разница между слоями не менее 0,100 г/мл

Характеристики

Бренд: Promag