

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Астана +7 (7172) 69-68-15
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Иошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Набережные Челны +7 (8552) 91-01-32
Нижний Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартонск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Калининград +7 (4012) 72-21-36
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Новороссийск +7 (8617) 30-82-64

Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Пермь +7 (342) 233-81-65
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: promag.pro-solution.ru | эл. почта: ehr@pro-solution.ru

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

Цифровой датчик уровня нитратов или ХПК Viomax CAS51D



Viomax CAS51D – интеллектуальный датчик для измерения концентрации нитратов и ХПК, работающий без применения дополнительных устройств подготовки пробы и реагентов. Просто погрузите его в рабочую среду и выполняйте измерения. Уникальная конструкция датчика обладает высокой прочностью и низкой потребностью в обслуживании благодаря функции автоматической очистки. Благодаря цифровой технологии Memosens, CAS51D сочетает максимальную целостность процесса и данных с простотой в эксплуатации. Он обеспечивает лабораторную калибровку и упрощает предупредительное техническое обслуживание.

Характеристики

На месте (погружение в процесс), возможность извлечения с пробой и ячейкой расхода

Оптический фотометрический датчик нитратов и спектрального коэффициента поглощения

Размер

ca. 390 мм x 40 мм

Конструкция

датчик 40 мм, нержавеющая сталь

нержавеющая сталь 316L

Рабочая температура

5...50°C / 41...120°F

Температура окружающей среды

-20...60°C / -4...140°F

Особенности

G1, NPT3/4

IP68 (1 м/3,3 фута) водного столба с 1N KCl в течение 60 дней

Применение

Питьевая вода бытовые и промышленные сточные воды, измерение на выходе со станций водоочистки

Мониторинг поверхностных вод

Диапазон измерения

0,1...50 мг/л NO₃-N или 0,4...200 мг/л NO₃

0,01...20 мг/л NO₃-N или 0,04...80 мг/л NO₃

SAC: 0,1 ... 50 м 1/м или ХПК: 0,15 ... 75 мг/л экв. или ООУ: 0,06 ... 30 мг/л экв.

SAC: 0,5 ... 250 1/м или ХПК: 0,75 ... 370 мг/л экв. или ООУ: 0,3 ... 30 мг/л экв.

SAC: 1,5 ... 700 1/м или ХПК 2,5 ... 1000 мг/л экв. или ООУ 0,9 ... 410 мг/л экв.

Характеристики

Бренд: Promag