

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Архангельск** +7 (8182) 45-71-35  
**Астрахань** +7 (8512) 99-46-80  
**Астана** +7 (7172) 69-68-15  
**Барнаул** +7 (3852) 37-96-76  
**Белгород** +7 (4722) 20-58-80  
**Брянск** +7 (4832) 32-17-25  
**Владивосток** +7 (4232) 49-26-85  
**Владимир** +7 (4922) 49-51-33  
**Волгоград** +7 (8442) 45-94-42  
**Воронеж** +7 (4732) 12-26-70  
**Екатеринбург** +7 (343) 302-14-75  
**Иваново** +7 (4932) 70-02-95  
**Иркутск** +7 (3952) 56-24-09  
**Иошкар-Ола** +7 (8362) 38-66-61  
**Ижевск** +7 (3412) 20-90-75  
**Казань** +7 (843) 207-19-05

**Курск** +7 (4712) 23-80-45  
**Липецк** +7 (4742) 20-01-75  
**Магнитогорск** +7 (3519) 51-02-81  
**Москва** +7 (499) 404-24-72  
**Мурманск** +7 (8152) 65-52-70  
**Набережные Челны** +7 (8552) 91-01-32  
**Нижний Новгород** +7 (831) 200-34-65  
**Нижневартовск** +7 (3466) 48-22-23  
**Нижнекамск** +7 (8555) 24-47-85  
**Новосибирск** +7 (383) 235-95-48  
**Калуга** +7 (4842) 33-35-03  
**Калининград** +7 (4012) 72-21-36  
**Кемерово** +7 (3842) 21-56-70  
**Киров** +7 (8332) 20-58-70  
**Краснодар** +7 (861) 238-86-59  
**Новороссийск** +7 (8617) 30-82-64

**Омск** +7 (381) 299-16-70  
**Орел** +7 (4862) 22-23-86  
**Оренбург** +7 (3532) 48-64-35  
**Пенза** +7 (8412) 23-52-98  
**Пермь** +7 (342) 233-81-65  
**Первоуральск** +7 (3439) 26-01-18  
**Ростов-на-Дону** +7 (863) 309-14-65  
**Рязань** +7 (4912) 77-61-95  
**Самара** +7 (846) 219-28-25  
**Санкт-Петербург** +7 (812) 660-57-09  
**Саратов** +7 (845) 239-86-35  
**Саранск** +7 (8342) 22-95-16  
**Сочи** +7 (862) 279-22-65  
**Ставрополь** +7 (8652) 57-76-63  
**Сургут** +7 (3462) 77-96-35  
**Смоленск** +7 (4812) 51-55-32

**Сызрань** +7 (8464) 33-50-64  
**Сыктывкар** +7 (8212) 28-83-02  
**Тверь** +7 (4822) 39-50-56  
**Томск** +7 (3822) 48-95-05  
**Тула** +7 (4872) 44-05-30  
**Тюмень** +7 (3452) 56-94-75  
**Ульяновск** +7 (8422) 42-51-95  
**Уфа** +7 (347) 258-82-65  
**Хабаровск** +7 (421) 292-95-69  
**Челябинск** +7 (351) 277-89-65  
**Чебоксары** +7 (8352) 28-50-89  
**Череповец** +7 (8202) 49-07-18  
**Ярославль** +7 (4852) 67-02-35

сайт: [promag.pro-solution.ru](http://promag.pro-solution.ru) | эл. почта: [ehr@pro-solution.ru](mailto:ehr@pro-solution.ru)

телефон: **8-800-511-8870**

Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город

# Электромагнитный расходомер Proline Promag H 100



Promag H – лучший датчик для гигиенических применений с высочайшими требованиями в пищевой и фармацевтической отрасли. Ультра-компактный преобразователь обеспечивает высокую производительность на минимальном пространстве для монтажа и гарантирует беспроблемную системную интеграцию, что делает Promag H 100 оптимальным выбором для специалистов по системной интеграции, производителей модульного и комплектного оборудования. Технология Heartbeat обеспечивает безопасность процесса и соответствие нормативным требованиям в любой момент времени.

## **Заголовок для изделия**

Специальное решение со сверхкомпактным преобразователем для гигиенических областей применения. Многопараметрическое измерение: расход, температура, проводимость. Предназначен для областей применения с повышенными требованиями в пищевой (производство продуктов питания и напитков) и биологической промышленности.

## **Функции датчика**

Концепция гибкой установки – большой выбор гигиенических присоединений к процессу. Энергосберегающее измерение расхода – отсутствует потеря давления благодаря сужению поперечного сечения. Нет подвижных частей, техническое обслуживание не требуется. Встроенные средства измерения температуры. Корпус сенсора в исполнении из нержавеющей стали (3A, EHEDG).

### **Особенности преобразователя**

Компактный преобразователь – полная функциональность при незначительных габаритах. Удобное и быстрое локальное управление без дополнительного программного и аппаратного обеспечения – встроенный веб-сервер. Встроенная верификация – технология Heartbeat. Прочный сверхкомпактный корпус преобразователя. Высокая степень защиты: IP69.

### **Диапазон номинальных диаметров**

DN 2... 150 (???? ..6")

### **Смачиваемые материалы**

Футеровка: PFA

Электроды: 1.4435 (316L); сплав Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022); tantal; платина

### **Измеряемые параметры**

Объемный расход, температура, электропроводность, массовый расход, скорректированный объемный расход, скорректированная электропроводность

### **Макс. погрешность измерения**

Объемный расход (стандартный вариант):  $\pm 0,5\%$  ИЗМ  $\pm 1$  мм/с (0,04 дюйм/с)

Объемный расход (опция)  $\pm 0,2\%$  ИЗМ  $\pm 2$  мм/с (0,08 дюйм/с)

**Диапазон измерения**

0,06 дм<sup>3</sup>/мин... 600 м<sup>3</sup>/ч (0,015 ... 2650 гал/мин)

**Макс. рабочее давление**

PN 40, класс 150, 20K

**Диапазон температур продукта**

-20...+150 °C (-4...+302 °F)

**Диапазон окружающей температуры**

-40...+60 °C (-40 ... +140 °F)

**Материал корпуса сенсора**

1.4301 (304), коррозионно-устойчивый

**Материал корпуса преобразователя**

Компактное исполнение: AlSi10Mg, с покрытием

Компактное/сверхкомпактное исполнение: 1.4301 (304)

**Степень защиты**

Стандартное исполнение: IP66/67, защитная оболочка типа 4Х

Опция: IP69

**Дисплей/Настройка**

4-строчный дисплей с задней подсветкой (без локального управления)

Конфигурирование через веб-браузер и управляющее ПО

**Выходные сигналы**

4...20 мА HART (активный)

Импульсный/частотный/релейный выход (пассивный)

**Входные сигналы**

Нет

**Цифровая связь**

HART, PROFIBUS DP, Modbus RS485, EtherNet/IP, PROFINET IO

**Источник питания**

20...30 В пост. тока

**Сертификаты на взрывозащиту**

ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, EAC

**Безопасность изделия**

CE, C-Tick

**Метрологические нормативы и сертификаты**

Произведена калибровка на сертифицированном калибровочном оборудовании (соответствует ISO/IEC 17025)

Heartbeat Verification: Функция Heartbeat Technology соответствует требованиям к прослеживаемой верификации согласно ISO 9001:2008 – Раздел 7.6 а (Аттестация TUV)

**Сертификаты и нормативы по давлению**

PED, CRN

**Сертификаты на материалы**

Сертификат на материал 3.1

**Гигиенические сертификаты и нормативы**

З-А, футеровка и уплотнения в соответствии с FDA

**Характеристики**

Бренд: Promag